

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE

Kerrock je kompozitni materijal od neorganskog punila i visokokvalitetnog akrilnog polimernog veziva. Dočarava utisak prirodnog mermera ili granita ali je topao, neproziran i obrađuje se kao drvo ili mekani metal. Može da se pili, brusi, polira i toplotno obrađuje.

Kerrock se neguje i održava ekološki prihvatljivim postupcima. Dovoljno je da pratite i poštujuete dole navedena uputstva za negu i održavanje Kerrocka da biste očuvali svež izgled Kerrock proizvoda.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE KERROCK POVRŠINA KAKO OČISTITI KERROCK KUHINJSKE PULTOVE, SUDOPERE I LAVABOE

Za svakodnevno čišćenje

Iako tečnost ne može da prodre u Kerrock ipak je najbolje da nastalu mrlju smesta obrišete mekom krpom. Mrlju sperite toplom vodom i za čišćenje upotrebite meku krpnu od mikrovlakana i obični deterdžent ili sredstva za čišćenje (Pril, Cif, Mr. Muscle, Meglio, Ajax isl.) koja se koriste u domaćinstvu. Uvek čistite kružnim pokretima.

Za tvrdokorne mrlje

-kao što su kafa, čaj, sokovi od voća i povrća, crveno vino, kečap, mastilo, hemijska olovka, boje:

Prolivenu mrlju smesta obrišete mekom krpom i sperite je toplom vodom. Za mat površine upotrebite krpicu za čišćenje (Vileda Glitzi, Scotch-Bride) i očistite razređenom varikinom (3:1) ili finim abrazivnim sredstvom za čišćenje koje je primereno i za nerđajući čelik. Površinu nekoliko puta sperite toplom vodom i obrišete mekom suvom krpom. Za čišćenje sjajnih površina upotrebljavajte meku krpnu i fino polirno sredstvo.

- vodeni kamenac, minerali

Na površinu raspršite sredstvo koje se u domaćinstvu koristi za odstranjivanje kamenca (sredstvo za čišćenje kupatila) ili kuhinjsko sirće i ostavite da deluje 2-3 minuta. Uzmite meku krpnu od mikrovlakana i neko vreme trljajte po površini kružnim pokretima. Površinu nekoliko puta sperite toplom vodom i obrišete mekom suvom krpom.

Ogrebotine i zarez

Budući da je Kerrock homogen po celom preseku, površina može da se potpuno obnovi i manje mrlje i zarez s lakoćom se odstranjuju. Dublje zarez i ogrebotine treba izbrusiti šmirgl papirom granulacije 180-220 dok ne nestanu. Nastavlja se brušenjem granulacijom 320 - 400, 600. Zatim celu površinu očistite finijim abrazivnim sredstvom za čišćenje. Sjajne površine potrebno je brusiti šmirgl papirom granulacije do 600 - 800 ili više. Da biste dobili ravnomernu površinu proizvoda potrebno je izbrusiti sve vidljive površine. Taj postupak zahteva iskustvo, zato Vam savetujemo da to prepustite obučanim radnicima s Kerrockom.

Za lavaboe i sudopere:

- **jednom ili dvaput nedeljno na lavabou i sudoperi obavite generalno čišćenje.** Za odstranjivanje svih masnih i drugih mrlja koje nastaju prilikom uobičajene pripreme hrane upotrebite jača sredstva za čišćenje površina. Pripremite sprej sa . kućne varikine na bazi hlora I vode te pripremljenu mešavinu raspršite po površini i ostavite da deluje 10 minuta. Nakon obavljenog postupka površinu sperite mlazom tople vode i obrišete mekom krpom. Istim rastvorom varikine i vode možete i da napunite lavabo ili sudoperu i ostavite da deluje 10 minuta. Nakon obavljenog postupka površinu temeljno sperite mlazom tople vode i obrišete mekom suvom krpom.

NA ŠTA NAROČITO MORAMO DA PAZIMO

Toplota:

- za odlaganje vrelog posuđa (tiganji, friteze, tepsije...) direktno sa grejne ploče ili iz
- pećnice uvek upotrebljavajte zaštitnu podlogu i nikada ne odlažite vrelo posuđe direktno na radnu površinu ili na odliv za sudove i na dno sudoperu.
- ne ulivajte vrelu ili vruću vodu direktno u sudoperu bez prethodnog otvaranja slavine s hladnom vodom o uvek odaberite pravilnu veličinu posude prema veličini grejne ploče na štednjaku i postavite je na centar grejne ploče. Odstupanje od idealne linije može da ošteti površinu kerrock-a u blizini štednjaka.

Ogrebotine i zarezi:

- nikada ne režite ili seckajte direktno na kerrock površini, za to uvek upotrebite odgovarajuću dasku za sečenje.
- na tamnim i jače pigmentiranim bojama ogrebotine su vidljivije, isto tako i prašina te svakodnevno habanje
- Budući da je Kerrock homogen po celom preseku, površina može da se potpuno obnovi i manje mrlje i zarezi s lakoćom se odstranjuju.
- Dublje zareze i ogrebotine treba izbrusiti šmirgl papirom granulacije 180-220 dok ne nestanu. Nastavlja se brušenje granulacijom 320 - 400, 600. Zatim celu površinu očistite finijim abrazivnim sredstvom za čišćenje. Sjajne površine potrebno je brusiti šmirgl papirom granulacije do 600 - 800 ili više. Da biste dobili ravnomernu površinu proizvoda potrebno je izbrusiti sve vidljive površine. Taj postupak zahteva iskustvo, zato Vam savetujemo da to prepustite radnicima obučanim za rad sa Kerrock-om.

Prolivene hemikalije

Slučajno prolivene jake hemikalije (razređivači, sredstva za čišćenje pećnica, sredstva za čišćenje odvoda, jake kiseline i baze, odstranjivač laka za nokte na bazi acetona idr.) je potrebno smesta sprati sapunom i vodom da sprečimo oštećenje radne površine. Za odstranjivanje laka za nokte upotrebite odstranjivač koji nije na bazi acetona i zatim sperite vodom. Neotkrivena i dugotrajna izloženost hemikalijama može da ošteti površinu. Detaljne informacije o otpornosti kerrock-a na hemikalije možete da dobijete na priloženoj specifikaciji *Testiranje Kerrock-a na hemikalije*, a otpornost na specijalne hemikalije možemo da dodatno testiramo.

ZAGARANTOVAN KVALITET

Kolpa garantuje kupcima Kerrocka 10-godišnju garanciju kvaliteta i materijala uz poštovanje naših uputstava za obradu, negu i održavanje. Uz pravilnu brigu, Kerrock će ostati kakav je bio na dan ugradnje. Stručno obučeni radnici za rad s Kerrock-om vam garantuju najviši nivo kvaliteta obrade u konačni proizvod i ugradnje.



Kolpa d.d.
Rosalnice 5, 8330 Metlika
info@kolpa.si
www.kolpa.si